



atowatch

breathalok

Alkolås 720 TAB

Autowatch 720 TAB är ett trådbundet alkolås utrustat med den senaste teknologin känt för sin höga tillförlitlighet.

- CENELEC EN 50436-1 och EN 50436-2
- Trådlös tömning av logg
- Drift temp: -40°C - +85°C
- Kompakt kontrollbox för enkel installation





Känt för sin tillförlitlighet
används Autowatch 720
runtom i världen.

INNOVATIVA FUNKTIONER

- Skiljer på mekaniskt simulerat blåsprövs och ett mänskligt blåspröv.
- Säker, krypterad, trådlös dataöverföring från fordon till PC via RF.
- GSM-kommunikation för realtidsrapportering (tillval). T.ex. SMS till ansvarig vid positivt prov eller rapportering till webbaserat system.
- Avancerad bränslecellsteknologi.
- LCD-display visar när du ska blåsa, nuvarande status, felmeddelanden m.m. för bästa användarvänlighet.
- Möjlighet att koppla så alkolåsets handenheter startar när bilen låses upp för snabbare uppvärmning.
- Förarbytesknapp med LED status visar när ett blåspröv krävs och om det är godkänt eller inte. Knapptryckning gör att nytt blåspröv begärs direkt vid nästa start (lämpligt vid förarbyte). Normalt begärs prov annars först när fordonet varit avstängt 30min
- Alkolåssystemet är utrustat med två förbikopplingsfunktioner: För nödsituation finns en omprogrammerbar förbikopplingsfunktion som gör att fordonet kan startas utan blåspröv. Vid eventuella tekniska problem kan ledningscentral utfärda en speciell pinkod.
- Alkolåssystemet är CAN-bus-kompatibelt och framtidssäkrat vilket ger kortare installationstid och högre prestanda.
- Alla funktioner är programmerbara för att uppfylla kund-, marknads- och lagspecifika krav.
- Alkolåssystemet har flera språkval.
- Fungerar både för 12 och 24 V.
- Strömförbrukning: Under 1A vid uppvärmning, under 80mA i aktivt läge och 3mA i viloläge. 0mA i viloläge (helt avstängd) kan ordnas.
- Storlek handenheter: 138x68x45 mm, kontrollbox: 90x55x35 mm.
- Hygieniska, individuellt förpackade engångsmunstycken.